

廚餘處理機規格說明〈AWG-3A〉

- 機器尺寸：1200 x 850 x 1620 mm 〈± 5%〉。
- 機器材質：1.採用不銹鋼 304 #材質製作。
2.檯面及封板 1.5 mm 厚，骨架板 2 mm 厚，底框 25 x 50 mm 方管。
3.絞碎機底板 3.0 mm 厚，脫水機底板 5.0 mm 厚。
- 使用電力：220V 或 380V / 三相，總馬力數 5.5HP 〈含〉以上。
- 絞碎機：1.馬達馬力 3HP 〈含〉以上。
2.絞碎刀盤直徑 200 mm 〈± 5%〉，採高碳合金鋼製作。
3.三段式絞碎刀刃進行破碎切割。
4.絞碎機入料喉口直徑 178 mm 〈± 5%〉。
- 脫水機：1.馬達馬力 2HP 〈含〉以上，配置於螺旋輸送桿上方，方便維修保養。
2.連續式直立輸送**壓榨脫水**。
3.脫水螺旋輸送桿為不銹鋼製附耐磨毛刷，運轉中隨時清刷外網。
4.脫水外網直徑 130 mm 〈± 5%〉，網孔 2.0 mm 以下。
5.脫水機上部及下部均需具備活動式檢查門，可供開啟清洗脫水機桶底，避免油垢沉澱。
6.抽取式剩渣排除裝置及吋動排渣開關，避免大量剩渣存留。
- 循環邦浦：1.馬達馬力 1 / 2HP 〈含〉以上。
2.提供 30 加崙 / 分以上的自動沖水，達到省水 1 / 2 以上節水設計。
- 安全設計：1.饋料槽上方蓋及排渣滑道均設安全停轉保護開關。
2.絞碎馬達、脫水馬達、循環邦浦均設熱過載跳脫保護器。
3.絞碎馬達、脫水馬達、配電控制箱，控制元件均符合 UL、CE 電規認證合格。
4.視水平操作面板及防水操作開關。可免除潮濕漏電之安全問題。
- 安裝方向：左右進方向通用設計。可在現場立即更改排渣滑道及流程方向。
- 處理量：600 ~ 800 公斤 / 餐。
- 標準配備：1.清洗用噴水槍組。
2.防異物卡死鬆脫工具。
3.容量 16 公升軟性塑鋼垃圾桶。桶緣捲邊、耐撞易清洗、含蓋。