

## 廚餘處理機規格說明〈OKIECO-3R〉

- 機器尺寸：1000 x 750 x 950 mm。
- 機器材質：1.採用不銹鋼 304 #材質製作。  
2.檯面及封板 1.5 mm 厚。骨架板 2.0 mm 厚，底框 25x50mm 不銹鋼方管。  
3.絞碎機底板 3.0 mm 厚，脫水機底板 5.0 mm 厚。
- 使用電力：220V 或 380V / 三相，總馬力數 4HP。
- 絞碎機：1.馬達馬力 3HP。  
2.絞碎刀盤直徑 200 mm，採高碳合金鋼製作。  
3.三段式絞碎刀刃進行破碎切割。  
4.絞碎機入料喉口直徑 178 mm。  
5.自動給水，沖水功能。
- 脫水機：1.馬達馬力 1HP。  
2.連續式直立輸送，**高速離心脫水**。  
3.脫水螺旋輸送桿為不銹鋼製附耐磨毛刷，運轉中隨時清刷外網。  
4.脫水外網直徑 130 mm，網孔 1.5 mm 以下。  
5.脫水機馬達轉速 1700 轉 / 分以上。螺旋輸送桿轉速 800 轉 / 分以上，外網 650 轉 / 分以上。  
6.脫水機需具備活動式檢查門，可供開啟清洗脫水機桶底，避免油垢沉澱。
- 安全設計：1.饋料槽上方蓋及排渣滑道均設安全停轉保護開關。  
2.饋料槽上方蓋設不銹鋼防噴保護擋板。  
3.絞碎馬達、脫水馬達 均設熱過載跳脫保護器。  
4.絞碎馬達、脫水馬達、配電控制箱，控制元件均符合 UL、CE 電規認證合格。  
5.視窗設計檢視運作正常及防垃圾桶滿溢。
- 處理量：0 ~ 600 公斤/餐。
- 標準配備：1.清洗用噴水槍組。  
2.防異物卡死鬆脫工具。  
3.容量 16 公升軟性塑鋼垃圾桶。桶緣捲邊、耐撞易清洗、含蓋。